

PREFABRICADO EN CONCRETO PARA AMOBLAMIENTO URBANO.

Bicicletero urbano prefabricado de gran durabilidad que permite un espacio para asegurar la rueda de la bicicleta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	BICICLETERO
Dimensiones (lah) (cm)	40 x 100 x 40
Tolerancia (cm)	± 10
Peso Aprox. (kg/Und)	100
Color	
Pigmentos	Óxidos de hierro
Textura	Lisa
Resistencia del Concreto f'c (psi)	4000
Concreto para instalación (psi)	3000



ACABADO Y/O APARIENCIA

- Pueden presentarse cambio en el tono, tanto en productos de color como en gris, sin que esto sea causal de rechazo; las variaciones son propias de las diferencias intrínsecas de color de los agregados pétreos utilizados para la producción.

VENTAJAS:

- Durabilidad.
- Baja absorción.
- Bajo costo y desperdicio.
- Ahorro en tiempos de instalación.
- Resistencia al desgaste e impacto.
- Fácil mantenimiento.
- Uniformidad dimensional.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO EN OBRA:

- La manipulación del producto durante todo el proceso de producción, almacenamiento, transporte y manejo en obra, se debe realizar con precaución, para evitar daños.
- La obra tendrá previamente asignado un sitio nivelado para el descargue.
- El producto debe estar aislado del suelo protegido de la lluvia.
- Los accesos para los vehículos, deben ser firmes y acondicionado para carga pesada.

MANTENIMIENTO:

- Cuando sea necesario limpie la superficie con jabón neutro y use un cepillo de cerdas suaves.